



Daneels
Media Group

SMART SOLUTIONS
FOR A GREEN FUTURE.

DRUCKDATEN

SO BEREITEN SIE IHRE DRUCKDATEN ZUR PERFEKTEN
DATENÜBERTRAGUNG AUF





DRUCKDATEN BEREITEN

Um eine effiziente Verarbeitung Ihrer Druckdateien zu gewährleisten, bitten wir Sie Folgendes beim Bereitstellen und Hochladen Ihrer Druckdaten auf unser Prinect-Portal zu beachten:

- Bitte liefern Sie ausschließlich Daten im cPDF Format
- Stellen Sie sicher, dass an allen Seiten 3 mm Beschnitt hinzugefügt ist und dass die Schnittmarken vorhanden sind
- Die Bildauflösung sollte mindestens 300 dpi betragen und bei 100% liegen
- Alle Schriftarten sollten eingebettet sein
- Im Falle einer Stanzung oder einer Perforation bitte die Konturen in einer separaten Ebene anlegen
- Bei einer Spotlackierung (partielle Lackierung / Dispersionslack oder UV-Lack) diese bitte in einer separaten Ebene anlegen
- Bei Pantone-Farben geben Sie bitte in einer separaten Ebene die offizielle Pantone-Bezeichnung an
- Bei Broschüren mit Rückendrahtheftung bitte Einzelseiten-PDFs liefern
- Bei PUR-Klebebindungen bitte den Umschlag als Aufriss mit Rücken (cover spread) liefern und den Inhalt als Einzelseiten PDF
- Bei PUR-Klebebindungen beachten Sie bitte das Scharnier. Die ersten 6 mm der U2 (Umschlaginnenseite vorne) werden auf die erste Inhaltsseite geklebt; Gleiches gilt für die U3 (Umschlaginnenseite hinten), die auf die letzte Inhaltsseite geklebt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Bildüberläufer verwenden. Bei Bildüberläufern im Inhalt bitte eine Bunddoppelung von 3 - 4 mm einkalkulieren

BITTE BEACHTEN! Unser Prinect Portal konvertiert automatisch alle Farben in den zertifizierten PDF-Dateien in CMYK (es sei denn, Pantone oder Mehrfarbendruck wurden besprochen). Wenn Sie nicht möchten, dass dies automatisch erfolgt, empfehlen wir Ihnen, alle Farben im Voraus selbst in CMYK umzuwandeln.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte für Unterstützung und Beratung an uns.

Extras

- Positionieren Sie alle Bildmaterialelemente 3 mm vom Rand entfernt, damit sie nicht abgeschnitten werden
- Wenn gewünscht, konvertieren Sie alle Texte in Buchstabenkonturen